

Panaracer
Rim Cement
for Tubular Tires

Fabriqu  au Japon

耐熱・速乾タイプ

Made in Japan

ERC-33 33ml (1.1 FL.OZ.)

Never-ending Quest for Advanced Polymer Technology

▲警告 パナレーサーリムセメント取扱い上の注意

■自転車用チューブラータイヤ専用のリムセメントです。他の目的に使用しない。■リムへの装着方法はタイヤの取扱説明書に従ってください。

危険



■引火性の高い液体および蒸気 ■飲み込むと有害のおそれ ■吸入すると有害 ■皮膚刺激 ■眼刺激 ■生殖能または胎児への悪影響のおそれ ■中枢神経系の障害 ■眠気およびめまいのおそれ ■呼吸器への刺激のおそれ ■長期または反復はく露による中枢神経系、腎臓、肝臓の障害 ■飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ ■水生生物に毒性

種類：溶剤研接着剤

火気厳禁 第四類第一石油類 危険等級 II

成分：合成ゴム25% 合成樹脂25% 有機溶剤（トルエン）50%

正味量：33ml 製造年月は裾部に記載

注意事項

■火気のあるところでは使用しない。■屋外または換気の良い場所で使用する。■取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、前掛等を着用する。■取扱い後は手洗いおよびうがいを十分に行う。■作業服等に付着した場合は汚れをよく落とす。■目に入った場合は水でよく洗い、医師の診察を受ける。■蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気のきれいな場所で安静にし、医師の診察を受ける。■子供等取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所に置いたりしない。■火災時は適切な消火を行う。■容器を密閉し、涼しい場所に鍵を閉めて保管する。■中身を使いきってから廃棄する。■廃棄するときは、産業廃棄物として処理する。

品番：RC-33

キャップ



チューブ：金属

パナレーサー株式会社

669-3464 兵庫県丹波市水上町石生 250

お客様相談室 0795-82-6806（通話料有料）

（受付時間：9：00～17：00＊休業日土日祝祭日を除く）